

DVR 4en1 - 8 Canales de Video AHD / CVBS / IP ONVIF / Decoder SK-9108LM



Prestaciones:

- Salida de Video Full HD por Interfaz VGA / HDMI en simultaneo.
- Soporta Monitoreo Local, WEB, Software de Centralización y Monitoreo, XMeye App para Monitoreo Móvil vía Smartphone o Tablet.
- Tecnología XM Cloud System P2P que permite el acceso remoto a la visualización de Video y Reproducción de grabaciones mediante Software y Aplicaciones Móviles de Monitoreo, Menajes PUSH de Evento de alarma al Smartphone.
- Soporta múltiples Protocolos de Red (DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP searches, etc.)
- Función UTC/Control Coaxial incorporada que permite acceder al Setup de las camaras desde el DVR permitiendo el seteo de las funciones de la Cámara (Solo disponible para AHD 2.0Mpx)
- Función 4en1 admite Camaras AHD / CVBS (Análogicas de hasta 960H / 1000TVL) / IP Onvif / Decoder

Especificaciones Técnicas

DVR Videotronic Modelo		SK-9108LM
Sist. Operativo	Firmware	Firmware Videotronic propietario basado en Linux
Interfaz	Visualización en Vivo	Canal Pantalla Completa / Matriz 4 / 8 / 9 Canales
Video	Codec de Compresion	H.264
	Resoluciones video máximas soportadas	Modo DVR: 8*AHD-H (Camaras 720p / 960p / 1080p) / 4*960H Hibrido HVR: 4*AHD-H (Camaras 720p / 960p / 1080p+ 2*720p IP Modo IP NVR: 8*1080p / 8*720p IP Onvif
	Resoluciones de Pantalla	1280x720 / 1280x1024 / 1440x900 / 1920x1080 Full HD
	Detección de Movimiento	Cada canal admite la selección de hasta 192 zonas de detección, activando grabación o evento de alarma
Audio	Codec de Compresion	G.711A
Grabación / Reproducción	Modo de grabación	Grabación Manual / Agenda / Deteccion de Movimiento
	Reproducción Local	Hasta 1 / 4 canales simultaneos con sincronización
	Parametros de Búsqueda	Linea de Tiempo / Calendario / Canal / Evento
Almacenamiento / Respaldo	Almacenamiento de video	Disco Duro Local / Red / Decoder
	Método de Respaldo	Red , Disco Duro / Pendrive USB
Interfaces de Conexión	Entrada de Video	8 Canales conexión por conector BNC
	Salidas de Video	1 Canal VGA / 1 Canal HDMI (Soporta salida de Audio)
	Video Loop	N/A
	Audio E/S	4/1
	Alarma E/S	0/0
	Interfaz de Red	RJ45 10M/100M Auto MDI/MDI-X
	RS-485 / PTZ	Incluido
	Puertos USB	2 x USB 2.0 ports
	Soporte Disco Duro	1 Puerto SATA III de hasta 5TB Max.
	Mouse / Control Remoto / WiFi	Mouse incluido / Control remoto / WiFi (No incluido, Opcional se vende por separado)
Generales	Alimentación	Fuente de 12V /3A (Incluida)
	Consumo Eléctico	<15W (Sin HDD)
	Rangos tolerables deTemp/Hum	Temperatura :0°C—+55°C, Humedad :10%—90%, Pres Atmos :86kpa—106kpa
	Dimensiones : Ancho / Alto / Prof	245mm / 40mm / 225mm
	Peso	135g (Sin HDD)